

HIPOWER[©]

Depuis
1983

POUR UN MARKETING DYNAMIQUE DE VOS VÉHICULES



- Cadre galvanisé
- Ensemble d'éclairage
- Ensemble de manutention

CONTACTEZ-NOUS : ventes@carrousel-auto.com

OU VISITEZ-NOUS AU WWW.CARROUSEL-AUTO.COM

Carrousel Automation

www.carrousel-auto.com

1 877 219-4020

PLATEFORME ROTATIVE HIPOWER ©

CARACTÉRISTIQUES

- CADRE ENTièrement GALVANISÉ RÉSISTANT À LA CORROSION
- SUPPORT DE BANDEROLE EN ALUMINIUM
- ENSEMBLE DE MANUTENTION POUR DÉPLACER FACILEMENT LA PLATEFORME
- BRANCHEMENT SUR PRISE STANDARD DE 120 VOLTS
- GARDES EN ALUMINIUM RÉTRACTABLES POUR LE TRANSPORT
- LA PLATEFORME BASCULE POUR UN CHARGEMENT EN DOUCEUR



La plateforme pivote pour le chargement

SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES
DIMENSIONS	84 X 198 X 36 POUCES, 18 PIEDS DIAMÈTRE
POIDS	1800 LIVRES
CAPACITÉ	8000 LIVRES
VITESSE	2 RPM
MOTEUR	120 VOLTS, 1/3 HP. 1750RPM, INVERSEUR DE ROTATION
BOÎTE DE VITESSE	60/1 RATIO
CYLINDRE	25 PSI
GARANTIE	GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

OPTIONS	NO.	DESCRIPTION
SUPPORT DE BANDEROLE	BAN100	SUPPORT EN ALLIAGE D'ALUMINIUM À HAUTE RÉSISTANCE 6061-T6 POUR BANNIÈRE DE 36 POUCES PAR 52 PIEDS DE LONG
BANDEROLE	BAN200C	BANNIÈRE EN COROPLAST À VOTRE IMAGE INCLUANT LOGO, LETTRAGE ET COULEURS AU CHOIX. 6 SECTIONS DE 3' X 8' ET UNE SEC-
ENSEMBLE D'ÉCLAIRAGE L8	HIPL8	4 FIXTURES DOUBLES EN ALUMINIUM, PIVOTANTES SUR 360 DEGRÉS POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT DE L'ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE. 960
ENSEMBLE D'ÉCLAIRAGE L12	HIPL12	6 FIXTURES DOUBLES EN ALUMINIUM, PIVOTANTES SUR 360 DEGRÉS POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT DE L'ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE. 1440
ENSEMBLE DE MANUTENTION	HIP300	L'ENSEMBLE COMPREND 2 ROUES PIVOTANTES DE 8 POUCES EN PHÉ-NOLIQUE, 1 CHARIOT DE VÉRIN ET UN BRAS DE FORCE EN ACIER.