

HIPOWER MOBILE[®]

Depuis
1983

POUR UN MARKETING DYNAMIQUE DE VOS VÉHICULES



**DÉPLACEZ LE
FACILEMENT
SELON VOS
BESOINS**

La plateforme Hipower Mobile est conçue pour être remorquée par une camionnette. Elle est munie de roues de 14 pouces avec suspension intégrée, de freins électriques et de feux arrières et latéraux. Arrivée à destination elle s'installe facilement en 10 minutes.

CONTACTEZ-NOUS : ventes@carrousel-auto.com

Carrousel

Automation

www.carrousel-auto.com

1 877 219-4020

PLATEFORME ROTATIVE HIPOWER MOBILE ©

CARACTÉRISTIQUES

- CADRE ENTièrement GALVANISÉ RÉSISTANT À LA CORROSION
- INSTALLATION EN SEULEMENT 10 MINUTES
- ENSEMBLE DE REMORQUAGE COMPLET
- BRANCHEMENT SUR PRISE STANDARD DE 120 VOLTS
- GARDES EN ALUMINIUM RÉTRACTABLES POUR LE TRANSPORT



LA PLATEFORME PIVOTE POUR LE
CHARGEMENT DU VÉHICULE

SPECIFICATIONS	TECHNIQUES
DIMENSIONS	84 X 198 X 36 POUCES, 18 PIEDS DIAMÈTRE (5.5 MÈTRES)
POIDS	2100 LIVRES-950 KILOS
CAPACITÉ	8000 LIVRES-3600 KILOS
VITESSE	2 RPM
MOTEUR	120 VOLTS, 1/3 HP. 1750RPM, INVERSEUR DE ROTATION
PNEUS	14 ST 205/75R14 GOODYEAR
MAIN REMORQUAGE	2 POUCES
FREINS	FREINS ÉLECTRIQUES
CONNEXION REMORQUAGE	CONNECTEUR MOULÉ 7 FILS
SUSPENSION	SUSPENSION INTÉGRÉE
GARANTIE	GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

OPTIONS	NO	DESCRIPTION
ÉCLAIRAGE LED 50W	HIM100	4 PROJECTEURS LED 50 WATT OFFRANT UNE PUISSANCE D'ÉCLAIRAGE DE 14,000 LUMEN
ROUE SECOURS	HIM200	14 ST 205/75R14 GOODYEAR
MANIVELLE LONGUE	HIM300	7 PIEDS POUR MANDRIN 1/2 POUCE
ENSEMBLE DE GOUPILLES	HIM400	5 GOUPILLES 1/2 X 3 POUCES